

Руководителю предприятия

## Коммерческое предложение на снегоуборочные отвалы собственного производства ТЦ ПМ для погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков

Производственно-торговая компания ООО «Технический центр Петербургские машины» предлагает к поставке коммунальные снегоуборочные отвалы собственного производства ТЦ ПМ для погрузчиков со следующими параметрами и на следующих условиях:



<https://tc-pm.ru/snezhnyj-perednij-povorotnyj-otval-tc-pm/>

Изготовление и продажа профессионального  
навесного и прицепного оборудования для спецтехники

# Снегоуборочные отвалы ТЦ ПМ: 14 плюсов

На наших мощностях мы производим коммунальные снегоуборочные отвалы на фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики.

В базовой комплектации предусмотрен механический поворот отвала, но для большего удобства использования и увеличения производительности работ мы также предлагаем опциональную установку гидравлического управления поворотом.

Благодаря собственному конструкторскому отделу и многолетнему опыту (с 2005 года) мы можем предложить снегоуборочные отвалы на трехточечную навеску или быстросъемное устройство для абсолютно любой техники, начиная от самых распространенных и заканчивая единичными экземплярами.

## Собственное профессиональное производство



Мы - **прямой производитель** отвалов, что позволяет нам:

- делать интересные предложения минуя посредников;
- оперативно осуществлять отгрузки клиентам;
- предоставлять расширенную гарантию;
- осуществлять поддержку клиентов по всей РФ;
- видоизменять изделие под потребности заказчика (габариты, цвет, логотип и т.п.).

## 100% подойдут на Вашу технику



Благодаря широкому ассортименту адаптеров коммунальные снегоуборочные отвалы подойдут абсолютно на любую технику, а именно:

- на фронтальный погрузчик;
- на экскаватор-погрузчик.

## Механический и гидравлический поворот



В базовой комплектации отвал оснащается механическим механизмом поворота. Однако для большего удобства машиниста и для увеличения производительности работ мы опционально устанавливаем и гидравлический механизм поворота.

В отличие от большинства конкурентов, мы устанавливаем не 1, а **сразу 2 поворотных гидроцилиндра** для еще большей надежности.

## Толщина лопаты - 4 мм



Толщина лопаты отвала составляет 4 мм, что является **гарантом долговечности оборудования**.

Не забывайте, что толщина ножа отвала менее 4 мм хоть и незначительно снижает его стоимость, но в разы сокращает срок его службы, особенно в российских условиях эксплуатации.

## Ножи: от резинового до hardox. Разворот при износе



В базовой комплектации отвалы оснащаются **резиновым ножом толщиной 40 мм, армированным 15 металлическими тросами на метр**. Опционально можно заменить резиновый нож на: полиуретановый, металлический, Hardox и т.п.

Также предусмотрена возможность ручного разворота ножа на 180 градусов при его износе, что, несомненно, экономит финансовые и временные ресурсы, а также увеличит производительность выполняемых работ в целом.

## Импортная гидравлика: РВД и БРС



Несмотря на то, что практически всё для оборудования мы производим сами, гидравлические компоненты (РВД и БРС) мы используем исключительно импортные.

За многолетний опыт (с 2005 г.) производства и продажи отвалов мы поставляли их во все регионы России, и даже в самых суровых северных условиях не было ни одного нарекания.

## Регулируемые опорные колеса и тарелки скользуну



Опционально мы можем установить опорные колеса или тарелки скользуну для дополнительной поддержки отвала.

При эксплуатации изделия на опорные колеса (или тарелки скользуну) оказывается большая нагрузка и как от их качества, так и от качества их опор напрямую зависит срок службы изделия и удобство его использования.

## Регулируемые опорные стойки



Для более удобного хранения и монтажа отвала инженеры предусмотрели опорные стойки, которые упрощают его хранение, транспортировку и, естественно, монтаж.

При работе опорные стойки убираются и ни коим образом не мешают.

## Защитная обработка



При покраске наших изделий мы используем **исключительно европейские** грунт и 2-ух компонентную краску.

Все подвижные и подверженные износу части отвала проходят **гальваническую антикоррозийную обработку**, что минимизирует вероятность поломки и увеличивает срок службы изделия.

## Характеристики и стоимость:

Параметр / модель	ОС2700	ОС3200
Ширина	2700	3200
Высота, мм	1100	1100
Угол поворота, град.	+/- 30°	
Материал ножа	резина, металл, Hardox	
Стоимость, руб. с НДС		
+ опция «гидравлический поворот»		
+ опция «замена ножа»		

**Комплект** (включено в стоимость):

- Отвал (включая монтажную плиту)
- Комплект РВД (при покупке отвала с гидравлическим поворотом)

Срок изготовления: 40 рабочих дней.

Гарантия: 12 месяцев

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 58

Работаем со всеми основными транспортными компаниями.